

金属缠绕垫片采用 V 型或 W 型钢带和非金属填充带绕卷缠绕而成.内环和外环用来增强垫片的抗压能力.同时配合不同法兰表面的装配.提供缠绕垫片的性能. 凭借金属缠绕垫片突出的压缩和回弹性.使用在温度和压力交叉变化的区域进行密封.

应用:

1. 管道.阀门.泵.热交换装置.冷凝塔.人孔.手孔法兰.等,
2. 石化.化学.机械制造.发电厂.冶金.造船.医药工程.核电等领域广泛应用.

突出性能:

- >1. 可以根据不同的使用部位更换适合的垫片形式,
- >2. 根据不同介质要求.更换不同的钢带和填充料,
- >3. 金属缠绕垫片更换方便.安装方便,
- >4. 适用温度范围广泛.

技术数据:

- > 1. 金属缠绕垫片的制造标准有:ASME B 16.20, ASME B 16.5, ASME B 16.47 A (B), BS EN1092, JIS, 和 NF 等等,
- > 2. 外环色标根据 ASME B16.20标准要求涂抹.

性能特点:

库存清单-光环和钢带库存表		
序号	名称	是否有库存
1	347	是
2	904	是
3	321	是
4	309	是
5	310	是
6	317L	是
7	蒙乃尔 400	是
8	钢科镍600	是
9	钢科镍625	是
10	钢科镍800	是
11	钢科镍825	是
12	哈氏合金 B3	是
13	哈氏合金 C276	是
14	钛 Ti1, Ti2	是

1	410	是
5		
填充带库存表:		
序号	名称	是否有库存
1	石墨带	是
2	纯四氟带(膨胀)	是
3	硬质四氟带	是
4	玻纤填充四氟填充带	是
5	非石棉填充带	是
6	进口非石棉填充带	是
7	云母填充带	是
		

更多关于特殊材质金属缠绕垫片的数据,请与圣威密封取得联系.