

# CBF 系列防爆排风扇（IIB）

## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所；
- ◆ 适用于 II A、II B 类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于 T1~T4 组温度组别。

## 型号含义

CBF	-	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防爆排风扇		叶轮直径	额定电压	B: 带百叶窗（不带不注）	

## 产品特点

- ◆ 本产品由防爆电机、叶片、安装架等组合；
- ◆ 外形美观，安装架采用一体式，安装可靠；
- ◆ 带有减震装置，运行噪音低；钢管或电缆布线均可；
- ◆ 特别适合于机房、防爆小屋等排气、接气用。

## 选型表

型号规格	额定电压 (V)	叶轮直径 (mm)	功率 (KW)
CFB-300	220、380	300	0.18
CFB-400	220、380	400	0.37

## 产品描述

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1、

防爆标志: Exde II BT4 Gb

额定电压: AC220V/AC380V

主轴转数: 1450r/min

进线口螺纹: G3/4" 引入口规格

电缆外径: 适合  $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$  电缆

## 外形及安装尺寸举例

