



济南明悦消防设备有限公司

JI'NAN MINGYUE FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co., LTD.



» 山东·济南
SHANDONGJINAN

企业资质



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心



检验报告

单位名称：明悦消防装备股份有限公司
产品标准：GB19154-2012
规格型号：XFBC2

国家消防装备质量监督检验中心

消火栓类

室外消火栓

本产品获公安部型式认可证书

地上消防栓用于提供消防水源，是城镇、街道、工矿企业、仓库、机关学校、医院等建筑室外消防必备设施。主要由法兰弯管、阀体、栓体、KWS接口、消防专用扳手、阀杆、自动泄水阀等组成，具有自动排泄栓体内余水、防冻功能。本产品结构合理，性能可靠，使用方便，将有助与您应对随时可能出现的灾情。



技术参数

产品名称	产品型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	出水口规格 (mm)	吸水接口规格 (mm)
地上式室外消火栓	SS100/65-1.6	100	1.6	65 × 65	M125 × 6
地上式室外消火栓	SS150/80-1.6	150	1.6	80 × 80	M170 × 6
地上式室外消火栓	SS150/65-1.6			65 × 65	

防撞调压消火栓

本产品获公安部型式认可证书

防撞调压消火栓在普通型消火栓的基础上增加了调压组件、防撞组件，具有自动排泄栓体内余水、防冻、防撞、调压等功能。尤为适用于石油、化工、粮食储存及木材加工、以及轻纺、港口码头、机场、仓储库区等等各级各类防火单位，更可放心的用于北方寒冷地区。本产品结构合理，性能可靠，使用方便，将有助与您应对随时可能出现的灾情。



技术参数

产品名称	产品型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	出水口规格 (mm)	吸水接口规格 (mm)
地上式防撞 调压消火栓	SSFT100/65-1.6	100	1.6	65×65	M125×6
地上式防撞 调压消火栓	SSFT150/80-1.6	150	1.6	80×80	M170×6
地上式防撞 调压消火栓	SSFT150/65-1.6			65×65	

泡沫消火栓

本产品获公安部型式认可证书

泡沫消火栓阀杆及联接销采用不锈钢件，适合装备于石油、化工企业、炼油厂、储油罐区、飞机库、油田、码头等场所，是安装在泡沫混合液管线上向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用连接设备，适用于泡沫消防管网系统。本产品结构合理，性能可靠，使用方便，将有助与您应对随时可能出现的灾情。

使用介质：水或泡沫混合液。



技术参数

产品名称	产品型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	出水口规格 (mm)	吸水接口规格 (mm)
地上式泡沫消火栓	SSP100/65-1.6	100	1.6	65×65	M125×6
地上式泡沫消火栓	SSP150/65-1.6	150	1.6	65×65	M170×6

加密消防栓

加密消防栓是针对室外消防栓偷盗水现象，研发出的有效防止上述现象发生的新型产品。该产品具备常规消防栓的功能，且只有配备专用的消防栓扳手方可开启，从而挽回不必要的经济损失，是一款实用而又具有更高价值的新型产品。本产品取得了广大用户的一致认可。产品结构合理，性能可靠，使用方便，将有助与您应对随时可能出现的灾情。



技术参数

产品名称	产品型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	出水口规格 (mm)	吸水接口规格 (mm)
加密消防栓	SS100/65-1.6	100	1.6	65×65	M125×6
加密消防栓	SS150/80-1.6	150	1.6	80×80	M170×6
加密消防栓	SS150/65-1.6			65×65	

栓炮一体

栓炮一体式消防炮又叫室外栓炮一体式消防栓，是一种地上消火栓与消防水炮的组合装置，通过在地上消火栓的本体上单独引出一支水管支路，并在支路上加装了球阀与消防炮。从而实现了此装置既能具备地上消火栓的功能，又能具备自泄防冻型消防水炮的功能。主要组成部分有：消防水炮、球阀、法兰接管、消火栓本体等。

栓炮一体式消防炮可安装在石油化工企业、储罐区、机场、仓库、港口码头、车库等场所，既能实现向消防车供水或直接与水带、水枪连接进行灭火，又能通过消防水炮实现远距离扑灭火灾的目的。使用方便，迅速、效率高。

栓炮一体式消火栓按其进水口连接法兰规格分为：DN100型和DN150型两种。

公称压力均为1.6MPa。



技术参数

产品型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	出水口规格 (mm)	吸水接口规格 (mm)
PS30-50/SS100-1.6	100	1.6	65 × 65	M125 × 6
PS30-50/SS150-1.6	150	1.6	80 × 80	M170 × 6
			65 × 65	

防冻自泄消防水炮

防冻自泄消防水炮又叫全装型消防水炮是一种与供水管路连接，由带有防冻自泄功能的炮座、球阀（除非客户特别注明，否则一般不带球阀）、消防水炮组成的消防灭火装置。

主要组成部分有：消防水炮、球阀（视客户要求而定）、本体、法兰接管、阀体、弯管、自动排水装置、导杆、阀杆、阀瓣、法兰接口等。

防冻自泄消防水炮具有防冻功能。自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用地区不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深也相应改变），炮座关闭状态时可自动排清腔内余水，从而保护设备，防止冻坏设备。同时，还可节省消防管道立管前端的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用，延长了水炮使用寿命。

防冻自泄消防水炮可安装在石油化工企业、储罐区、机场、仓库、港口码头、车库等场所，实现远距离扑灭火灾的目的。使用方便，迅速、效率高。

防冻自泄消防水炮按其进水口连接法兰规格分为：DN100型和DN150型两种。



技术参数

产品型号	公称通径	公称压力(MPa)
PZ100-1.6	DN100	1.6
PZ150-1.6	DN150	1.6

消防炮塔

消防炮塔适用于高位安装、使用消防炮的专用消防设施。

从结构上分为格构式消防炮塔、螺旋钢管式消防炮塔。

从使用性能上可分为单操作平台消防炮塔、双操作平台消防炮塔、三操作平台消防炮塔。

本公司生产的消防炮塔严格按照GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》设计制造，结构合理，性能可靠，使用方便，将有助于您应对随时可能出现的灾情。



技术参数

性能参数	型号								
	TP3	TP6	TP8	TP10	TP12	TP15	TP16	TP18	TP20
上位炮操作平台高度 (m)	3	6	8	10	12	15	16	18	20
下位炮操作平台高度 (m)		3.5	5.5	7.5	9.5	12.5	13.5	15.5	17.5
泡沫炮管直径 (mm)	Φ100 或 Φ125 或 Φ150 或 Φ175								
水炮管直径 (mm)	Φ100 或 Φ125 或 Φ150 或 Φ175								
喷淋冷却管直径 (mm)	Φ50								

消防球阀

消防炮专用球阀是按照中华人民共和国公共安全行业标准GA79-94《消防球阀性能要求和实验方法》生产的，专门为消防炮配套使用的球阀。本产品采用耐高温、耐腐蚀、耐磨材料密封，阀芯采用304不锈钢，结构合理，操作灵活，性能可靠，将有助于您应对随时可能发生的灾害。



技术参数

型 号		FQS80A	FQS80B	
强度试验压力 MPa		2.4	2.4	
密封性能试验压力 MPa		1.6	1.6	
连接尺寸	法兰外径	180	220	180
	孔距	155	180	155
	孔径	14	18	14
	数量	6	8	6

室外防冻消防栓箱

室外防冻消防栓箱由支架、箱体、弯管、自泄防冻装置四部分构成。

箱体内可选装消防水带、消防水枪、室内消火栓、消防自救软管卷盘，并配备防冻自泄装置专用开启扳手。

本产品安装简单、使用方便，可自动排除设备内余水，具有防冻功能，适用于北方寒冷地区。



消防接口

本产品获公安部型式认可证书



技术参数

型 号	KWS65	KWS80	KWA65	KWA80
内螺纹	M60×4	M72×4	M60×4	M72×4
外螺纹	G 2 1/2"	G 3"	G 2 1/2"	G 3"

合作单位

安徽安庆市泰发能源科技有限公司
北京三兴汽车制造有限公司
中化泉州石化有限公司
福建申远新材料有限公司
中国软包装集团中景科技园
福建德孚燃油发展有限公司
兰州东磊达机电设备有限公司
广西广明码头仓储有限公司
南宁市消防训练基地
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司
北戴河新区美丽乡村建设项目
张家港市精细化工有限公司
定州天鹭新能源有限公司
霸州市生活垃圾焚烧发电厂
高迪龙河数码科技城项目
石家庄北亚消防设备有限公司
河北建投承德上板城热电厂
大城县琦泉生物质发电有限公司
河北盛森安全技术工程有限公司
安瑞科（廊坊）能源装备有限公司
邯郸市瑞田农药有限公司
河南丰利石化有限公司
河南能源化工集团精细化工有限公司
河南神马尼龙化工有限责任公司
大庆油田灭火剂厂
黑龙江化工建设有限责任公司
哈尔滨市阿城区红星镇消防基地
长春一汽综合格瑞特再生资源有限公司
长春美禾科技发展有限公司消防工程
常州市第二造船厂有限公司
江苏海祥消防科技有限公司
江苏新海石化有限公司
江苏三安自控仪表有限公司
高德（常州）能源化工发展有限公司
江苏省省太仓市浏家港
南京淳聚环保科技有限公司
苏州君惠莱流体控制有限公司

盘锦北方沥青股份有限公司
抚顺亿方新材料有限公司
远东页岩炼化有限责任公司
辽宁省东北制药集团股份有限公司
北方华锦化学工业集团有限公司
大连长兴岛港口投资发展有限公司
辽宁东亿建筑（集团）有限公司
抚顺抚运安仪救生装备有限公司
内蒙古赤峰富龙热力有限公司松山区热电厂
内蒙古巴彦淖尔市临河热电厂
内蒙古儒泰科技有限公司
宁夏?龙油品销售有限公司
宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司
宁夏林诺贸易实业有限公司
东营市亚通石化有限公司
山东万通集团东营港航有限公司
山东玉皇盛世化工股份有限公司
山东齐旺达石油化工有限公司
济宁市金通化工有限责任公司
正和集团股份有限公司
青岛海晶化工集团有限公司
泰安市泰山化工股份有限公司
济南国际机场
滕州瑞达化工有限公司
东营晨曦化工有限责任公司沥青储运项目
山东科荣化工有限公司
马石油润滑油（山东）有限公司
济南伊利乳业有限公司
山东世安化工有限公司
青岛市黄岛区泊里镇安置区社区小学
青岛澳柯玛电动车有限公司
山东亚科环保科技有限公司
山东滨州港化工码头有限公司
潍坊森达美液体品码头
山东聊建集团有限公司
山东兴泽化工有限公司
山东天琦农业科技有限公司



合作单位

山东铁雄冶金科技有限公司

华电国际物资有限公司

山东省建设第三安装有限公司

山东省东营市东营港

山东梁山通亚汽车制造有限公司

山西金象煤化工有限责任公司

山西潞宝兴海新材料有限公司

山西润锦化工有限公司

山西天柱山化工有限公司

陕西百威消防安全工程有限责任公司

陕西延长石油榆林煤化有限公司

陕西泓海荣通药业股份有限公司

陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司

陕西延长石油榆林煤化有限公司

长庆油田采气二厂神木处理厂

陕西建工金牛集团股份有限公司

陕西延长石油(集团)有限责任公司靖边油煤新技术开发公司

神木县国融精细化工有限公司

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司

陕西鲁明机电设备有限公司

雅安市供排水公司

雅安市市政建设工程公司

蜀天建设有限责任公司

天津北辰区河北工业大学

新疆久泰化工有限公司

新疆独山子天利实业总公司

伊犁新天煤化工有限责任公司

浙江快达建设安装工程集团有限公司

万向石油储运(舟山)有限公司

宁波经济开发区德力成套设备有限公司

浙江恒丰新材料有限公司

浙江兴兴新能源科技有限公司

重庆华峰化工有限公司

优尼科东海有限公司

优尼科东海有限公司

重庆靖达消防器材有限公司

中国石油天然气股份有限公司

天津北辰区河北工业大学

光大环保能源有限公司

中国石油化工股份有限公司

中铁四局集团有限公司

兴润建设集团有限公司

企业愿景：创新行业的典范，做行业的领航者。



济南明悦消防设备有限公司

地址：山东省章丘市明水办事处张家村张家工业园

电话：0531-83388119

传真：0531-83387119

邮箱：jnmyxf@163.com

网址：www.mingyue119.com