

小型铝合金脚踏开关

小型铝合金脚踏开关

小型铝合金脚踏开关

铸造铝合金壳体，表面烤塑处理，耐环境、耐磨损、耐老化。

电缆线引出端设置有弹簧式电缆锁头，抗拉强度高、防护性能优良。

内置 V15F-01C 瞬动型微动开关，获得 UL、c-UL、VDE、CE 认证，触点镀 24K 金处理，负载容量大，接触可靠性高。

标准配置 RVV 0.5mm²×3 芯×2m 电缆线

一般特性

HRF-MD2□1 □2 □3 □铝制小型脚踏开关

1 结构类型

无 转轴后置

X 转轴前置

S 带后支撑台

2 功能选项

1 标准配置

2 多段型

3 自锁交替型

4 防水型 防护等级 IP67

5 USB

3 电缆线

2 0.5mm²*2m (标准配置)

3 .0.5mm²*3m

5. 0.5mm²x5M

C 连接器

4 .触点形式

无 默认 1C

1 非开关量

2 2C

3 1A

4 2A4 .触点形式

无 默认 1C

1 非开关量

2 2C

3 1A

4 2A

V15F-01C

触点镀 24K 金 1C 8A 250VAC

(阻性) RVV 0.5mm²×3 芯×2m 灰色 ≤10.5 0.376

防水微动

触点镀 24K 金 1C 8A 250VAC

(阻性) RVV 0.5mm²×3 芯×2m 灰色 ≤10.5 0.380

小型铝合金脚踏开关 一般特性

小型铝合金脚踏开关

HRF-MD232 自锁交替型

(基本型)

V15F-01C

触点镀 24K 金

额定电流 8A 250VAC

(阻性)

电缆线 RVV 0.5mm²×3 芯×2m 灰色

0.376 kg 重量