

产品信息

tesa® 70350 500µm易拉胶，透明

tesa® 70350是一款双面胶带，可通过拉伸胶带从粘接表面上移除（剥离）。

tesa® 70350特性：

- 厚度：500µm
- 极高的粘接强度
- 较高的抗推出性能及抗震性能
- 即使在长期粘接后亦可拉伸胶带简单移除

主要应用

- 在生产过程中临时固定电子设备中的零部件
- 永久固定可能需要维修及回收的电子零部件
- 安全固定装饰件，铭牌及金属板

技术参数

▪ 基材	无	▪ 胶粘剂类型	特殊
▪ 颜色	透明	▪ 离型纸类型	PET (聚酯)
▪ 总厚度	500 µm		

粘接至

▪ 不锈钢 (初始)	20.0 N/cm	▪ 不锈钢 (14天后)	20.0 N/cm
▪ 玻璃 (初始)	32.0 N/cm	▪ 玻璃 (14天后)	32.0 N/cm
▪ PC (初始)	9.0 N/cm	▪ PC (14天后)	9.0 N/cm
▪ PE (初始)	12.0 N/cm	▪ PE (14天后)	12.0 N/cm

性质

▪ 短期耐温性	90 °C	▪ 40°C静态抗剪切力	●●●●
▪ 长期耐温性	60 °C	▪ 14天后可移除 (23°C)	●●●●
▪ 23°C静态抗剪切力	●●●●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=70350>

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。