



鑫科达钢木实验台 - 精致的工艺，华丽的“外形”，是您理想的选择！

钢木实验台 - - 性能：它具有承重性能好，使用寿命长、环保、防潮湿、防腐蚀、防火、外型美观等特点。

- - 优势：组合灵活，结构稳定，色彩搭配多样化，安装便捷，性价比高。

技术参数：

【1.】台面：采用实芯理化板、环氧树脂板、干思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板等制作；

【2.】立柱：采用 40×60mm，厚壁为 1.5 或 2.0mm 方管焊接制作而成，表面经酸洗、磷化作防锈处理 然后经过静电粉末喷涂 EPOXY 防护层做耐酸碱防腐蚀表面处理，

再进行环氧树脂塑粉高温固化处理，整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳，框架静态承重 > 200 公斤；

【3.】柜体：选用 18mm 厚双贴面三聚氰胺高密度中纤板；所有断面经优质 PVC 封边防水处理，采用拆装式/膨胀式/三合一连接的板件，结构稳固，承重性能好且易于拆装。组合式的设计，可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式；

【4.】滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

【5.】铰链：高质镀铬 110 度铰链；

【6.】可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等优点更适合在实验室环境。

【7.】拉手：实验室专用“U”型铝合金拉手或 PVC “一”字型隐型拉手；

【8.】试剂架：钢玻/铝玻结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；

【9.】插座：采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为 PC 材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用；

【10.】水龙头：采用优质单口、双口或三口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和 PP 两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可 360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达 50 万次以上，静态最大耐压 35 巴；把手采用 PP 材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便；

【11.】水槽：采用进口高密度 PP 材质，模具一体成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽底部厚度 7mm,四周壁厚 5mm；台下托底式或台上托面式安装，有

利于台面残水自然回流，美观实用，规格由小号到大号用户可根据实际需要选用；

[12.]下水系统：采用进口高密度 PP 材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具的过滤、堵臭功能。

鑫科达可根据客户要求和现场尺寸定做各种规格的实芯理化板、环氧树脂板、干思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板台面的钢木实验台。

鑫科达可根据客户需求提供色板选择 ，定制专门属于你的颜色的实验台