

工业液压设备

迷你千斤顶

- 轻薄短小的设计
- 体积短小但负载能力极大
- 相较一般传统的千斤顶, 重量极轻
- 全系列符合欧洲EN1494, 美国ASME2009标准



J11050

J11100

额定负载 (公吨)	型 号	最低高 (mm)	最伸长高 (mm)	油压扬程 (mm)	底座尺寸 (长x宽) (mm)	重 量 (kgs)
5	J11050	60	80	19	105 x 102	2.1
5	J11055	86	124	38		2.4
10	J11100	121	159	41	124 x 110	5.7
20	J11200	130	171	41	137 x 121	7.6

爪式千斤顶

- 柱塞经热处理并镀铬, 强度比一般千斤顶更强
- 经过镀铬处理的柱塞能让油封寿命够长
- 全系列符合欧洲EN1494, 美国ASME2009标准
- 具美国专利的行程限制保护装置, 避免柱塞过度扬升



J13060

J13200

额定负载 (公吨)	型号	爪部		顶座		油压扬程 (mm)	底座尺寸 (长x宽) (mm)	重量 (kgs)
		最低高 (mm)	最伸长高 (mm)	最低高 (mm)	最伸长高 (mm)			
3	J13060	16	146	229	359	130	152 x 110	16.4
6	J13120	22	152	267	397	130	279 X 191	25.0
10	J13200	29	159	279	410	130	295 X 229	38.1
15	J13300	28	168	332	472	140	316 x 272	38.1