

# 长城网带马蹄链技术参数

[长城网](#)是由支轴和金属片制作而成，支轴的两头做焊接处理，一些规格的长城网的支轴两端也可以做锁边。可以提供边缘挡板和横向挡板。网带宽度有网带规格和奇数孔的数量来确定。网带宽度可以从 50mm 到 3500mm.

长城网是由链轮驱动，可以用在每分钟运转 1 米到 25 米的输送设备上，这通常被认为是正常速度。每分钟运转 25 米以上通常被认为是高速，对网带寿命产生影响。传送设备的构造和加工环境也是紧张的考虑因素。

在食品和其他行业中，长城网的工作温度在零下 30 摄氏度和零上 400 摄氏度之间。

长城网必要很少的维护工作，假如使用得当，寿命很长。材质有碳钢，镀锌钢，304 和 316 不锈钢。

网带型号	金属条厚度mm	金属条宽度mm	螺距mm	节距mm	串条直径	
FW2.5/8.0	2.5	20	31	27.3	8	马蹄
FW2.0/8.0	2	22	40	50.8	8	链头
FW2.5/2.5	2.5	16	37.4	28.3	5	链头
FW2.0/5.0	2	15	52.5	31.75	5	
FW1.5/3.0	1.5	12	52.5	31.75	3	
FW1.2/3.0	1.2	10	22.5	12.7	3	