

SC-HSA-2 便携式水文流速流量仪



一、概述

SC-HSA-2 便携式水文流速流量仪，符合国家明渠测量标准，专为水文测量和农田灌溉工作者做流速流量测量研制的。可作为各类明渠流速、流量和泵站流量的测量计算。全套仪器由高灵敏度的 L S1206B 旋浆流速仪、长 4 x 0.4m 测杆和 TYJ-2 水文流速测算仪组成，置于尺寸 47 x 37 x 12 的铝合金仪器箱内。广泛适用于水文地质调查、农田灌溉、环保监测计量等部门。

二、技术指标

- 1、流速范围：0.05~8m/s
- 2、精度：<1.5%
- 3、显示：汉字液晶显示，4行32位，带有声光信号
- 4、存储：可存储100个断面数据
- 5、通讯：标准RS232接口
- 6、无线：具有无线接口，可与缆道等配套使用
- 7、工作温度：-10℃~50℃
- 8、工作电源：7.2V\4200mAh,可充电

三、仪器特点



- 1、耐腐蚀性强、可靠性高
- 2、自动测量、显示
- 3、组装使用方便
- 4、单人可完成测量
- 5、可做缆道流速信号无线接收器

四、SC-HSA-2 水文流速测算仪装箱单

1、LS1206B 旋桨式流速仪	1 台
2、HS 水文流速测算仪（汉显）	1 台
3、1.6 米测杆	1 根
4、10 米耐腐蚀耐酸连接线	1 根
5、充电器	1 个
6、小扳手	1 个
7、改针	2 个
8、替簧管	2 个
9、说明书	1 份
10、油瓶	1 个
11、铝合金箱	1 个
12、合格证	1 个
13、保修卡	1 个