

# Lutene® MB9500

低密度聚乙烯

LG Chem Ltd.

# PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

## Technical Data

### 产品说明

Lutene® MB9500是一种低密度聚乙烯材料。该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Lutene® MB9500的主要特性为:透明度。

Lutene® MB9500的典型应用领域为:涂覆应用

### 总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效	
资料 <sup>1</sup>	• <a href="#">Technical Datasheet (English)</a>	
搜索 UL 黄卡	• <a href="#">LG Chem Ltd.</a>	
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲	• 欧洲 • 亚太地区
特性	• 光泽, 中 • 良好的流动性	• 清晰度, 高 • 中等宽分子量分布
用途	• 涂层应用	
加工方法	• 注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.916	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	24	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度			ASTM D638
屈服	9.81	MPa	
断裂	10.3	MPa	
伸长率 (断裂)	500	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	43		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	< -60.0	°C	ASTM D746
维卡软化温度	81.0	°C	ASTM D1525
熔融温度	104	°C	DSC

### 备注

<sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料; 不过您可以从供应商处了解最新资料。

<sup>2</sup> 一般属性: 这些不能被视为规格。



## Lutene® MB9500

低密度聚乙烯

LG Chem Ltd.

# PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

---

### 购买地点

---

### 供应商

**LG Chem Ltd.**

Englewood Cliffs, NJ USA

电话: 201-816-2302

Web: <http://www.chemwide.com/>

---

### 分销商

请联系供应商以便为 Lutene® MB9500 查找分销商

