



# PRODUCT INTRODUCTION

## 产品简介

T 电话：13819722231

W 微信：chenyang1667

A 公司地址：浙江省乐清市

E 网址：www.cyhat86.com

### 话机简述

型号：HAT86

品牌：晨阳

类别：共五款

颜色：灰色 橙色

净重：3.8-5.8KG

安装型式：壁挂式

### 技术参数

铃流：频率25Hz；电平75V

环境温度：-25°C~+55°C

环境噪声：≤115dB

扩音部分电源：220VAC (50Hz)

### 适用场景

广泛应用于电厂、码头、热电厂、洗煤厂、水电站、选煤厂、水泥厂、焦化厂、发电公司、火电厂、电业局、矿山、变电站...等室内外环境较恶劣的场所。

### 产品特点

本机可与48~60V 任何形式 程控调度交换机 配合使用

- 外壳ABS/高强度阻燃材料-非金属，三段一体式结构，密封性好 经受敲击、高温，低温，扭拉等不破裂、不变形
- 来电声光一体提示 通话清晰稳定
- 按键：硅胶夜视按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化
- 具有三级防水、防尘功能，整机防护等级级达IP65
- 话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94

指挥调度机 程控交换机 中控系统生产厂家 理想配套产品

- 本机除可作普通电话机使用外，还具有以下功能：
- 在作为被叫机使用时，在铃流触发下，本机先打开机内电源，并将振铃声放大，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后(可由用户自行设置为1-8次，出厂时设置为3次)本机自动摘机，并送出“叮咚叮”的提示音，主叫方在听到该提示音后就可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的听众。

### 操作使用

在115dB的噪声环境下 语音发送清晰度达95%以上

摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；接听电话：当有来电时，话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话。