

辉达新能源-重庆康明斯柴油发电机组技术参数

机组型号	机组功率	发动机型号	发动机功率 (kw/h)	燃油耗 g/kw·h)	缸数	缸径 mm	行程 mm	排量 L	压缩比	噪声 dB (A)	净重 kg	外形 长*宽*高 (mm)
HDCM230	230	NTA855-GA	254/231	≤201	6	125	147	10.8	16.1:1	97	2250	2950×1060×1645
HDCM260	260	NTA855-G1A	291/264	≤201	6	125	147	10.8	16.1:1	97	2250	2950×1060×1645
HDCM280	280	MTAA11-G3	310/282	≤188	6	140	152	14	14.5:1	98	2450	3000×1160×1650
HDCM280	280	NTA855-G1B	321/284	≤199	6	140	152	14	14.5:1	98	2550	2950×1060×1645
HDCM310	310	NTA855-G2A	343/312	≤201	6	140	152	14	14:1	103	2600	3050×1160×1645
HDCM320	320	NTA855-G4	351/317	≤201	6	140	152	14	14:1	103	2750	3050×1160×1645
HDCM340	340	NTA855-G7	377/343	≤206	6	140	152	14	14:1	105	3050	3150×1090×1750
HDCM350	350	NTAA855-G7A	407	≤206	6	140	152	14	14:1	105	3050	3150×1090×1750
HDCM400	400	KTA19-G3	448/403	≤201	6	159	159	18.9	13.9:1	105	3600	3300×1280×1950
HDCM440	440	KTA19-G3A	504/448	≤200	6	159	159	18.9	14.5:1	105	3720	3300×1280×1950
HDCM440	440	KTA19-G4	504/448	≤201	6	159	159	18.9	14.5:1	105	3720	3300×1280×1950
HDCM500	500	KTA19-G5	555/470	≤206	6	159	159	18.9	13.9:1	105	3860	3250×1280×1950
HDCM500	500	KTA19-G8	575	≤206	6	159	159	18.9	13.9:1	105	3860	3300×1280×1950
HDCM550	550	KTAA19-G6A	610	≤202	6	159	159	18.9	13:1	106	4400	3400×1550×2120
HDCM660	660	KTA38-G2	731/664	≤209	12	159	159	37.8	14.5:1	106	8000	4000×1820×2300
HDCM700	700	KTA38-G2B	790/711	≤196	12	159	159	37.8	14.5:1	106	8000	4100×1820×2300
HDCM800	800	KTA38-G2A	895/813	≤196	12	159	159	37.8	14.5:1	106	8000	4100×1820×2300
HDCM880	880	KTA38-G5	970/881	≤198	12	159	159	37.8	13.9:1	108	8200	4200×1820×2300
HDCM1000	1000	KTA38-G9	1090	≤190	12	159	159	37.8	13.9:1	108	9400	4300×2110×2305
HDCM1100	1100	KTA50-G3	1227/1097	≤202	16	159	159	50.3	13.9:1	106	9800	4900×2150×2450
HDCM1200	1200	KTA50-G8	1429/1200	≤204	16	159	159	50.3	14.9:1	106	11000	5100×2255×2565
HDCM1300	1300	KTA50-GS8	1429/1287	≤204	16	159	159	50.3	14.9:1	106	11000	5100×2255×2565

特殊型号规格机组定制：189-2253-7908