

G30 防冻液 (-40℃) 产品质量检测报告

产品名称		G30 防冻液			
检验环境		温度：21.4℃；相对湿度：60.7%			
序号 (No.)	项目 (Item)	检测方法 (Test Method)	额定值 (Specified Values)	实测值 (Test Result)	备注 (Remark)
1	外观	目测	清澈, 紫红色液体	清澈, 紫红色液体	
2	气味	嗅觉	无刺激性异味	无刺激性异味	
3	冰点, ℃	SH/T 0090	≤-40.0	-41.8	
4	pH	SH/T 0069	8.0-11.0	8.4	
5	密度 20℃, g/cm ³	SH/T 0068	1.068-1.088	1.0776	
6	储备碱度 10ml, ml	SH/T 0091	≥3.0	4.2	
7	沸点, ℃	SH/T 0089	≥108.0	110.0	
8	试验中的起泡性	目测	不允许从冷却器中溢出	不溢出	
9	泡沫倾向	泡沫体积, ml	SH/T 0066	≤150	35
		泡沫消失时间, s		≤5.0	1.2
10	玻璃器皿腐蚀(重量损失, mg/片)	紫铜	SH/T 0085	±6	抽检 见报告
		黄铜		±6	
		钢		±6	
		铸铁		±8	
		焊锡		±10	
		铝合金		±10	
11	结论：合格				

说明：

实测值为产品代号：FC004-210L(CA)；生产批号：2019-03-02；检验批号：2019-03-02；生产日期：2019-03-06 的产品质量检测报告（截取图），仅供参考。不同批次产品质量检测报告随货提供。