

## 工序间防锈油 NOX-RUST 651HF

### 性能简介

NOX-RUST 651HF 为溶剂型防锈油，具有良好的防锈性和水置换性、水分离性，闪点高、易操作、脱脂性良好。尤其在亚硫酸、盐酸气体等恶劣环境下的暴露性优，不产生油烧，适用于切削研磨、热处理、磷化处理等的防锈。

### 物性

项 目	代 表 值	试 验 方 法
密度 (15℃) g/cm <sup>3</sup>	0.835	SH/T 0604-2000
颜色 (ASTM)	3.0	GB/T 6540-86
闪点 (开口) °C	94	GB/T 3536-2008
运动粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s	2.9	GB/T 265-88
总酸 mgKOH/g	3.8	GB/T 264-83
水分 %	0.03	SH/T 0246-92

### 性能

试 验 项 目		试 验 结 果
防锈性能	室内	3~6 个月
	盐雾试验 (SH/T 0081)	24 小时
	湿热试验 (GB/T 2361)	720 小时以上

### 使用方法

浸涂或喷涂，当清洗兼水置换时以浸泡为宜。

### 去除方法

一般脱脂剂、石油溶剂。

### 包装和保质期

铁桶包装，每桶净重 167Kg；塑料桶或铁桶包装，每桶净重 15Kg。

产品保质期为一年。

### 注意事项

- 1、 产品中有少量分离成分，使用前请适当搅拌；
- 2、 本品宜室内存放，严禁烟火；
- 3、 油品在使用中可适量补加，并酌情定期更换，严禁其它油品混入本品；
- 4、 使用现场应保持良好通风，操作工应配备防护用品。

请参照《产品安全数据表》(SDS)。