

# technical data

PARKER INDUSTRIES, INC.

## NOX-RUST 307

### 水置換性 溶剤型・薄膜・防錆油

NOX-RUST 307 は、使用範囲の広い水置換性錆止めオイルで、塗膜が極めて薄く、殆ど除去の必要がありません。

NOX-RUST 307 をカバーのある機械類の内部に塗布しますと、そのまま室内で1年近い防錆が可能です。またこれを塗布した冷延鋼板類は、Stamping Machine にかけてもダイスに貼りつくようなことはありません。

この塗布が好適とされる金属製品は、スプリング、鍛造品、鋸刃、工作機械、エンジン、コンプレッサー、冷凍器、航空部品、時計部品、精密工具、ギヤー、シャフト軸受、軸受レース、刃物、ギヤー付属品、冷延鋼板、等々であります。また非鉄金属に対しても何ら悪影響はありません。特に銅の変色防止には非常に好結果を発揮します。

NOX-RUST 307 は、金属面から湿気を置換し、たとえアルカリ液が存在しても乳化することなく、しかも、これを急速に金属面から置換してしまいます。

本油剤が非乳化性防錆油であること、そして水置換剤であることが、つまり優れた防錆剤を形成する根源であります。その上、肉眼で判別し難い程の薄膜を形成することも、本品の顕著な特色の一つである。

<b>代表性状</b>	密度	@ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.830
	色相	ASTM		4.0
	引火点	P. M	°C	50
	粘度	@ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	1.1
	全酸価	KOH	mg/g	0.5

**使用方法** 常温で浸漬、スプレー、刷毛塗り

**被覆面積** 50 m<sup>2</sup>/L

<b>防錆力</b>	屋外	不可
	雨除けの下	3ヶ月
	屋内	6~12ヶ月
	包装した場合	3年位

**促進試験** 温度49°C、相対湿度100%で30日間鉄鋼を防錆します。