

## 上海儒煜实业有限公司

Shanghai RuYu Industrial Co., Ltd

PRODUCT  
INFORMATION

### 水置换型防锈油

## NOX-RUST 307

NOX-RUST 307 为使用广泛的长期防锈油，属非乳化型。膜厚为  $1\mu$  以下的薄膜，几乎不需要去除，具有粘度低、防锈期长、水置换性优及不会给有色金属带来不良影响，适用于精密零部件、刀具、齿轮、弹簧、工具等的防锈及各种零部件的最终、长期保管防锈。

### 物 性

项 目	代 表 值	试 验 方 法
密 度 (15°C) $g/cm^3$	0.81	GB/T 1884
颜 色 (ASTM)	2.5	GB 6540
闪 点 (闭口) $^{\circ}C$	48	GB/T 3536
运动粘度 (40°C) $mm^2/s$	1.3	GB/T 265
总 酸 $mgKOH/g$	0.15	GB 264
水 分 %	0.02	GB/T 260

### 性 能

试验项目	试验结果	试验方法
湿热试验	720 小时以上	GB/T 2361
水置换性试验	无锈蚀、污斑	SH/T 0036

### 使用方法

浸涂 、喷涂、毛刷刷涂

### 去除方法

不需要去除，必要时使用一般脱脂剂、石油溶剂

### 包装和保质期

铁桶包装，每桶净重 160kg；

产品保质期为壹年。

### 注意事项

1. 产品中有少量分离成分，使用前请适当搅拌；
2. 本品应室内存放，严禁烟火；
3. 油品在使用中可适量补加，并酌情定期更换，严禁其它油品混入；
4. 使用现场应保持良好通风，操作工应配备防护用品。

上海儒煜实业有限公司

地址：上海市金山区枫泾镇泾蓉路117号

电话：021-57358613 传真：021-57358619