

NOX-RUST 366 长期防锈油

一、产品简介

本品是由多种高效防锈剂、成膜剂与特殊馏份的精制矿物油复合而成的软膜防锈油，具有极佳的耐湿热性、耐盐雾性和耐候性，适用于钢板、表面处理钢板、其他金属部件及出口机械的长期防锈。

二、产品特性

1. 具有极强的防锈性；
2. 耐候性好，室外防锈期达壹年以上；
3. 用溶剂油易去除。

三、产品质量指标及试验方法

项 目	质量 指标	试 验 方 法
外 观	褐色油状液体	目测
密 度 (15/4℃); g/cm ³	0.860±0.02	GB/T 1884
水 分 wt% ≤	0.1	GB/T 260
闪 点 (闭口) °C ≥	35	GB/T 261
不挥发分 %	42±3	SHPI/T 01
湿热试验 (10#钢片; 720h)	0 级	GB/T 2361
盐雾试验 (10#钢片; 480h)	0 级	SH/T 0081

四、使用方法

采用喷涂为佳，浸涂、刷涂也可（本品使用前应混匀）。

五、包装

55 加仑铁桶包装，每桶净重 160kg；

小铁桶包装，每桶净重 15kg。

六、保质期

产品保质期为壹年。

七、注意事项

1. 本品宜室内存放，严禁烟火；
2. 严禁杂质、水及其它油品混入本品；
3. 使用现场应保持良好通风，操作人员须配备好防护用品；
4. 勿食。



