

岩棉

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

适用范围广

岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 W/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量% (颗粒直径) 0.25	10 以下	符合 GB11835-89
不燃性	A	符合 GB5464
纤维直径 (μ)	4-7	
工作温度 (°C)	-268-700	
酸度系数	>1.5	SiO ₂ +Al ₂ O ₃ CaO+MgO
吸湿率 (%)	<5	
密度公差 (%)	±10	符合 GB11835-89

发展历程：余姚市四明山新型材料厂是主营信息产业的高科技公司

1986 年，余姚市四明山新型材料厂成立

2000 年，余姚市四明山新型材料厂获得了 ISO9001:2000 国际认证

2002 年，被中国建筑材料流通协会确认为：中国建筑施工单位、装饰装修单位、建材批发市场

2003-2004 年，质量供货合格放心、无毒害绿色环保建材产品，并由国家检验检疫总局保温行业质量跟踪。

2005 年，公司年产值首次突破千万

企业宗旨：企业宗旨诚信为本 以诚待人成为客户的永久合作伙伴，并增强他们的生产力和利润能力。凭借我们的专业技术知识和永不停息的热情，使公司不断成长，增加盈利。吸引并保留高素质的人才，充分发挥他们的智能、技术特长以及实际经验。

企业文化团结 创新 忠诚 务实

我们深知资源是会枯竭的，唯有文化才会生生不息。只有在优秀的企业文化氛围下，才能充分发挥自身的人才和技术优势，才能不断吸收外界的优秀经验和最新成果，才能开拓创新，服务市场，力争成为同行业的先锋。管理思想简单、高效、健康以简单的管理方法，寻求高效的经营运行，达到健康的生存目的。

核心宗旨专业、专注、合作、共赢